

Produktbeskrivning och skötsel av VIA-plattor

Produktbeskrivning

VIA plattan är en så kallad cementmosaik. De tillverkas för hand enligt traditionella metoder. Övre skiktet består av marmorpulver blandat med naturligt färgpigment och vatten. I de fall plattan har flera olika färger i mönster fylls dessa på i en form av mässing. Därefter läggs ett lager med cementblandad sand på. Plattan läggs i en hydraulisk press så att vattnet från marmorpulvret tränger igenom till cementblandningen och den kemiska bränningsprocessen startar. Plattan torkar sedan i vanlig rumstemperatur i någon vecka. Plattan är ca 18 mm tjock varav ca 3 mm är marmorpulver.

Plattan innehåller bara naturliga färgämnen, cement, sand och marmorkross. Tillverkare: VIA GmbH, 56349 Kaub am Rhein, Tyskland. www.viaplatten.de Läggningsbeskrivning kan hämtas på www.viaplatten.de.

Nya golv innan de används

Plattorna ska strykas med VIA:s egen olja VIA Plattenöl för att porstängas. Innan de är porstängd är de mycket känsliga för fläckar. Det är dock viktigt att fogen är helt torr innan oljan läggs på. Det brukar ta ca två veckor innan fogen torkat. Till dess ska plattorna skyddas med papp eller dylikt. Stryk på oljan på med svamp eller mopp. Arbeta in lätt och torka upp överflöd så att det inte bildas pölar. Låt oljan härda i minst två dagar innan golvet är klart att gå på.

Vardaglig skötsel

Då golven är tillverkade av marmorkross är de precis som marmorgolv och natursten känsliga för alkaliska ämnen. Vi rekommenderar Allbäcks linsåpa för städning och underhåll. Den fungerar också i städmaskiner. Vid användning av städmaskiner ska mjuka borstar användas för att inte slita ner reliefer i plattorna. För dosering se information i dokumentet från Allbäcks om produkten. Tillverkas av www.linoljeprodukter.se.