

Skötselråd takskiffer

Översyn av tak och fasader

Syna av tak och fasader regelbundet för att se att inga plattor har skadats. Byt ut de som eventuellt är skadade. Försiktighet ska iaktas när ett tak ska beträdas, rekommendationen är fördela vikten genom att exempelvis lägga ut stegar.

Utbyte av en platta

Om en platta har gått sönder eller om du önskar byta ut en platta av någon anledning gör du på följande vis.

Upphängd med stormkrok: Har en platta gått sönder böjs stormkrokens ände försiktigt ut åt sidan ca 90°, med en tång. Dra och lirka skifferplattan nedåt, ta bort ev trasiga delar. För upp en ny platta och böj sedan tillbaka kroken.

Upphängd med skifferspik: använd ett skiffersvärd för att få ut spiken. Dra och lirka skifferplattan nedåt, ta bort ev trasiga delar. För upp en ny platta och fäst med stormkrok.

Rengöring vid ex klotter

Takskiffer är naturligt en något fet sten vilket ger en viss resistens mot klotter. Diffusionsvax kan läggas på för att öka skyddet. Vaxen kan göra att skiffern uppfattas som något mörkare i färgen. Inga alkaliska medel bör användas på takskiffern.

Påväxt på fasad eller tak

Om taket eller fasaden som är klädd med skiffer ligger i norrläge eller under träd kan i sällsynta fall alg- och mossbeväxning förekomma. Grön fri kan då användas.

Rengöring vid ev stendamm på plattor

Skiffer är en natursten som bryts i brott. Vid brytningen bildas damm som kan lägga sig på skifferplattorna. Dammet försvinner vid regn och det går även att tvätta bort med vatten för att snabbare få fram lystern i plattorna. Dammet är en restprodukt från brytningen och skadar inte mark och miljö. Vid ev rengöring och regn blir dock vattnet färgat av dammet, vilket kan vara bra att ha i åtanke om marken under ska täckas med plattor ex.